


Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire

System

OM100-6000F03

S-OMEGA

Leerkanal | Empty base channel | Tube vide



Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé
L=6000mm

Wird der Kanal als Träger für elektrische Bauteile verwendet, ist eine bauseitige Erdung notwendig.


If the channel is used as carrier for electrical assemblies, then earthing is necessary on the side of the building.

Si le canal est utilisé comme support pour des composants électriques, une mise à la terre doit être exécutée par le maître d'ouvrage.

OM100-0840/OM100-1120/OM100-1400 etc.

S-OMEGA

LED Leuchteinsatz | LED Lighting unit | DEL Élément lumineux




OM100840-30E4-21: L=840mm, 1x24,8W, 4000K, 3746lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K1-30E4-21: L=1120mm, 1x33,1W, 4000K, 4995lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K4-30E4-21: L=1400mm, 1x41,4W, 4000K, 6244lm, CRI >80, Driver, DALI
OM100840-30E3-21: L=840mm, 1x24,8W, 3000K, 3561lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K1-30E3-21: L=1120mm, 1x33,1W, 3000K, 4748lm, CRI >80, Driver, DALI
OM1001K4-30E3-21: L=1400mm, 1x41,4W, 3000K, 5936lm, CRI >80, Driver, DALI

OM76-WS-4000

S-OMEGA

Satinierte Abdeckung | Satinised cover | Diffuseur satiné




Acryl | Acrylic | Acrylique
L=4000mm

OM100-Z004-01

S-OMEGA

Längsverbinder | Connector | Connecteur longitudinal




Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé

OM100-Z08-F03

S-OMEGA


Stirnenteil | Front cover plate | Panneau frontal



OM76-Z009

S-OMEGA

Blindabdeckung in Silber Optik | Blind diffuser in silver design | Obturateur, optique argent




Acryl | Acrylic | Acrylique
L=4000mm

Alternative: blickdicht | Alternative: opaque | Alternative: opaque

OM76-Z011

S-OMEGA

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040



Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire


System



OM76-Z021

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040


S-OMEGA



OM76-Z019-003

5-polige Durchgangsverdrahtung mit Stecker | 5-pin through-wiring with plugs | 5-pôle Câblage traversant avec connecteur

S-OMEGA



OM100-Z019-004

5-polige Durchgangsverdrahtung mit Buchse | 5-pin through-wiring with socket | 5-pôle Câblage traversant avec douille

S-OMEGA




OM76-Z020-001

Erdungssatz | Earthing kit | Kit de mise à la terre

S-OMEGA

Optionales Sekundärprofil | Optional secondary profile | Profilé secondaire en option




C 2000

C-Zarge | C-channel | Porteur en C

Stahl, 1 mm | Steel, 1 mm | Acier, 1 mm
L=4000mm
D206-700 [~ RAL 9016]

S-OMEGA




C 2004

Zargen-Längsverbinder | C-channel connector | Connecteur longitudinal pour porteur

L=120mm

S-OMEGA




C 2007-OM 76

Zargenprofil-/Rostwinkel-Abhänger | C-channel hanger bracket | Patte de suspension pour profilé pour porteur/cornière perforée

S-OMEGA

Optionales Sekundärprofil | Optional secondary profile | Profilé secondaire en option

System




C 2009

Wandanschlussshuh | Wall bracket for C-channels | Sabot de raccordement mural

S-OMEGA

Primärprofil | Primary profile | Profilé primaire




U 1040

Rostwinkel mit Regellochung | L-shaped primary carrier with regular perforation | Cornière à perforation régulière

L=4000 mm

S-OMEGA




U 1041

Rostwinkelverbinder | L-shaped primary carrier connector | Connecteur pour cornière perforée

L=150 mm

S-OMEGA



U 1042

Wandanker | Wall bracket | Dispositif d'ancrage au mur

Stahl verzinkt | Steel galvanized | Acier galvanisé

S-OMEGA




U 1300

Noniusoberteil | Nonius upper part | Élément de suspension Nonius sup.

L_{Min} : 150 mm, L_{Max} : 2000 mm

S-OMEGA



U 1370

Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.

S-OMEGA




U 1372

Nonius-Sicherungsstift | Nonius connector pin | Goupille de sécurité Nonius

S-OMEGA

Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural

System




031

Bilderleiste | Picture rail | Profilé pour suspension de tableaux

Aluminium
L=3 850 mm
D206-700 [- RAL 9016]

S-OMEGA




F 025

Randwinkel | Perimeter trim [F-type] | Cornière de rive

Aluminium
L=5 000 mm
D206-700 [- RAL 9016]

S-OMEGA




F 2025

Stufenrandwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive double

Aluminium
L=5 000 mm
D206-700 [- RAL 9016]

S-OMEGA




L 020

Randwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive

Aluminium
D206-700 [- RAL 9016]
L=4 000 mm


S-OMEGA



Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium
D206-700 [- RAL 9016]
Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande
Besteht aus 2 Halbringen | Consists of 2 half-rings | Composé de deux parties

S-OMEGA



Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium
D206-700 [- RAL 9016]
Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande
Besteht aus 2 Halbringen | Consists of 2 half-rings | Composé de deux parties

S-OMEGA



U 020

Sicherungsfeder für L 020 | Safety clip for L 020 | Ressort de sécurité pour L 020

Federstahl | Spring steel | Acier à ressort

S-OMEGA